



HSL *Töpferscheiben ein Handwerkleben lang.*

HSL Profi 45-S Standmodell

HSL Profi 45-T Tischmodell

&

HSL Junior VS Tischmodell



Alle Vorteile der HSL-Töpferscheiben im Überblick

- ✓ **Konstruktion an europäische Körpergröße angepasst - garantiert ergonomisches Arbeiten**
- ✓ **wahlweise als Stand- & Tischmodell erhältlich**
- ✓ **Standmodell inkl. Komfort-Sitz mit Gasdruckfederunterstützung, Sitz in Weite und Höhe justierbar**
- ✓ **schwere und absolut standfeste Ausführung**
- ✓ **Bei beiden Modellen werden ausschl. VA-Schrauben verwendet.**

DGUV ZERTIFIZIERT RCI 18003:

- ✓ Als einzige europäische Töpferscheiben entsprechen alle HSL-Modelle den von der Berufsgenossenschaft sicherheitsgeprüften DGUV Norm: HSL-Modelle sind absolut wasserdicht!
- ✓ Thermoschutzschalter als Überhitzungsschutz
- ✓ akustisches Warnsignal vor Abschaltung bei Überlastung

GEHÄUSE:

- ✓ Innen & Außen pulverbeschichtetes Vollstahl-Gehäuse → absolut robust und korrosionsbeständig
- ✓ beleuchtete An- & Ausschalter inkl. Kontroll- und Wartungsleuchte

ANTRIEB:

- ✓ wartungsfreies NORD Schneckengetriebe mit Lebensdauerschmierung
- ✓ inkl. Frequenzumrichter – gesamte elektr. Anlage funktionsstör
- ✓ Wiederanlaufschutz – kein unbeabsichtigtes Anlaufen
- ✓ hohes Drehmoment auch bei kleiner Drehzahl

SCHEIBENKOPF:

- ✓ massiver Scheibenkopf aus Walz-Alu gedreht → absolut robust und korrosionsbeständig
- ✓ 3 Bohrungen zur Aufnahme von Mitnehmern
- ✓ 1 Stück mit Phenolharz beschichteter Aufsatzteller (Birkenfurniersperrholz) im Preis inkludiert

SPRITZSCHUTZ:

- ✓ große ungeteilte Spritzschutzwanne aus Polystyrol, zum Reinigen leicht abnehmbar
- ✓ inkl. Wasserablauf

ABLAGEBRETT :

- ✓ inkl. Montagevorrichtung für ein optionales Höhen- Richtmaß (siehe Optionen)

FUSS-PEDAL:

- ✓ 2-Taster Fuß-Pedal - bleibt bei jeder Geschwindigkeitseinstellung stehen
- ✓ ohne Aufpreis kann anstatt dem 2-Taster auch ein Wippen-Fuß-Pedal ausgewählt werden
- ✓ spritzwassergeschützter Stecker

100 % MADE IN GERMANY:

- ✓ Verarbeitung & Fertigung aller HSL-Modelle erfolgt ausschließlich in Schwarzach (D).

SERVICE:

- ✓ erstklassiger & zuverlässiger Ersatzteil- und Reparaturservice (auch für Vorgänger-Modelle!)

SOZIALWIRTSCHAFTLICH:

- ✓ HSL-Töpferscheiben ist ein Unternehmen der Schwarzacher Werkstätten und gehört damit zur Johannes-Diakonie Mosbach. Als eine der größten Einrichtung für Menschen mit Unterstützungsbedarf in Baden-Württemberg erbringt die Johannes-Diakonie Dienstleistungen in den Bereichen Behindertenhilfe, Medizin und Berufliche Bildung und beschäftigt ca. 2.600 Mitarbeiter.

Die Schwarzacher Werkstätten der Johannes-Diakonie bieten an den Standorten Schwarzach, Neunkirchen und Eberbach Beschäftigung für rund 600 Menschen mit Behinderung. Wir alle leisten somit einen höchst wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Inklusionsprozess.



Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Motorleistung: | 370 Watt – 0,5 PS |
| Netzspannung: | 230 V, 50 Hz |
| Drehzahl: | ca. 0 – 250 U/min. stufenlos regelbar bis |
| Drehrichtung: | wählbar, Rechts-Linkslauf mit Wiederanlaufsperr |
| Scheibenkopf: | Ø 320 mm, Aluminium Drehteller mit Zentrierrillen |
| Sitz: | justierbar, Sitzhöhe: 450 – 600 mm, Sitzweite: Mitte Sitz bis Mitte Scheibe 300 – 550 mm |
| Spritzschutz: | Ø 560 mm |
| Zentrierleistung: | max. 45 Kg |
| Abmessungen: | L/B/H 725/510/285 mm |
| Gewicht: | ca. 57 Kg |
| Gewährleistung: | 24 Monate |

| | |
|----------------------|--|
| Lieferumfang: | Untergestell Gasdruckfeder-Sitz Ø 320 mm Alu-Drehscheibe mit 3 Bohrungen 1 Stück Ø 350 mm Aufsatzteller mit 3 Fixierstiften 2-Taster-Fußpedal frei beweglich, Spritzschutz Ablagebrett |
|----------------------|--|

| | |
|------------------|---|
| Optionen: | fixierbares Höhen-Richtmaß, weitere Aufsatzteller |
|------------------|---|





Technische Daten

| | |
|--------------------------|---|
| Motorleistung: | 370 Watt – 0,5 PS |
| Netzspannung: | 230 V, 50 Hz |
| Drehzahl: | ca. 0 – 250 U/min. stufenlos regelbar bis |
| Drehrichtung: | wählbar, Rechts-Linkslauf mit Wiederanlaufsperr |
| Scheibenkopf: | Ø 320 mm, Aluminium Drehteller mit Zentrierrillen |
| Spritzschutz: | Ø 560 mm |
| Zentrierleistung: | max. 45 Kg |
| Abmessungen: | L/B/H 725/510/285 mm |
| Gewicht: | ca. 57 Kg |
| Gewährleistung: | 24 Monate |

Lieferumfang: Ø 320 mm Alu-Drehscheibe mit 3 Bohrungen
 1 Stück Ø 350 mm Aufsatzteller mit 3 Fixierstiften
 2-Taster-Fußpedal frei beweglich,
 Spritzschutz
 Ablagebrett

Optionen: fixierbares Höhen-Richtmaß, weitere Aufsatzteller





Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Antrieb: | Gleichstrommotor |
| Motorleistung: | 150 Watt – 0,2 PS |
| Netzspannung: | 230 V |
| Drehzahl: | bis ca. 200 U/min. stufenlos regelbar |
| Drehrichtung: | Rechtslauf (auf Bestellung auch Linkslauf möglich) |
| Scheibenkopf: | Ø 240 mm, Aluminium Drehteller mit Zentrierrillen |
| Spritzschutz: | Ø 415 mm |
| Zentrierleistung: | max. 5 Kg |
| Abmessungen: | Ø /H 415/150 mm |
| Gewicht: | ca. 11 Kg |
| Gewährleistung: | 24 Monate |

Lieferumfang: Ø 240 mm Alu-Drehscheibe
Wipp-Fuß-Pedal frei beweglich,
Spritzschutz

Optionen: fixierbares Höhen-Richtmaß



| MODELL | HSL Profi S-45 | HSL Profi T-45 | HSL Junior VS |
|---|---|---|---|
| Abmessungen Gerät | L/B/H 725/510/285 mm | L/B/H 725/510/285 mm | Ø /H 415/150 mm |
| Untergestell + Sitz | ✓ | - | - |
| justierbare Sitzhöhe | 450 – 600 mm | - | - |
| justierbare Sitzweite | 300 – 550 mm | - | - |
| Zentrierleistung | max. 45 Kg | max. 45 Kg | max. 5 Kg |
| Gewicht | ca. 57 Kg | ca. 36 Kg | ca. 10 Kg |
| Motor | Nord Schneckengetriebe | Nord Schneckengetriebe | Gleichstrommotor |
| Motorleistung | 370 Watt - 0,5 PS | 370 Watt - 0,5 PS | 150 Watt - 0,2 PS |
| Frequenzumrichter | ✓ | ✓ | - |
| Thermoschutzschalter | ✓ | ✓ | - |
| Warnsignal bei Überlastung | ✓ | ✓ | - |
| Wiederanlaufschutz | ✓ | ✓ | - |
| Drehzahl | 0 - 250 U/min stufenlos | 0 - 250 U/min stufenlos | 0 - 200 U/min stufenlos |
| Drehrichtung | links und rechts | links und rechts | rechts* |
| Scheibenkopf | Ø 320 mm, Alu-Drehteller | Ø 320 mm, Alu-Drehteller | Ø 240 mm, Alu-Drehteller |
| korrosionsbeständig | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zentrierrillen | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 Bohrungen für Aufsatzteller | ✓ | ✓ | - |
| Aufsatzteller mit 3 Mitnehmern | ✓ | ✓ | - |
| Gehäuse | Vollstahlgehäuse innen & außen pulverbeschichtet | Vollstahlgehäuse innen & außen pulverbeschichtet | Metall-Gehäuse innen & außen pulverbeschichtet |
| alle Schrauben in VA-Ausführung | ✓ | ✓ | - |
| beleuchtete An- & Ausschalter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontroll- und Wartungsleuchte | ✓ | ✓ | - |
| Fuß-Pedal | 2-Taster ** | 2-Taster ** | Wipp-Fußpedal |
| Stecker spritzwassergeschützt | ✓ | ✓ | ✓ |
| frei beweglich | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spritzschutzwanne aus Polystyrol | ✓ | ✓ | ✓ |
| abnehmbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| inkl. Wasser-Ablauf | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ablagebrett Polystyrol + Montage- vorrichtung f. Höhen- Richtmaß | ✓ | ✓ | - |
| 100 % Made in Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prüfzeichen DGUV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prüfzeichen CE | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 Monate Gewährleistung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preis netto | 1.665,00 | 1.382,66 | 415,83 |
| Optionen erweiterbares Zubehör | | | |
| Aufsatzteller Preis á Stk. netto | 22,40 | 22,40 | - |
| Aufsatzteller 5er-Pack, netto | 94,00 | 94,00 | - |
| Höhen/Richtmaß 2-Arme HSL-45, netto | 54,60 | 54,60 | 68,60 (inkl. Fuß und Klemme) |

Alle Preise verstehen sich zzgl. 20 % MwSt und ab Werk Sattledt und sind gültig bis 31.12.2020

| | | | |
|----------------|--|-------------------------------|--------------------|
| * Drehrichtung | - | - | links statt rechts |
| **Fuß-Pedal | Wipp-Fuß-Pedal statt 2-Taster | Wipp-Fuß-Pedal statt 2-Taster | - |
| | ab Ende 2019 alternativ und ohne Aufpreis bestellbar | | - |