



**HSL** *Töpferscheiben ein Handwerkleben lang.*

HSL Profi 45-S Standmodell

HSL Profi 45-T Tischmodell

&

HSL Junior VS Tischmodell



Produkte der  
Johannes-Diakonie Mosbach

## Alle Vorteile der HSL-Töpferscheiben im Überblick

- ✓ Konstruktion an europäische Körpergröße angepasst - garantiert ergonomisches Arbeiten
- ✓ wahlweise als Stand- & Tischmodell erhältlich
- ✓ Standmodell inkl. Komfort-Sitz mit Gasdruckfederunterstützung, Sitz in Weite und Höhe justierbar
- ✓ schwere und absolut standfeste Ausführung
- ✓ Bei beiden Modellen werden aussch. VA-Schrauben verwendet.

### DGUV ZERTIFIZIERT RCI 18003:

- ✓ Als einzige europäische Töpferscheiben entsprechen alle HSL-Modelle den von der Berufsgenossenschaft sicherheitsgeprüften DGUV Norm: HSL-Modelle sind absolut wasserdicht!
- ✓ Thermoschutzschalter als Überhitzungsschutz
- ✓ akustisches Warnsignal vor Abschaltung bei Überlastung

### GEHÄUSE:

- ✓ Innen & Außen pulverbeschichtetes Vollstahl-Gehäuse → absolut robust und korrosionsbeständig
- ✓ beleuchtete An- & Ausschalter inkl. Kontroll- und Wartungsleuchte

### ANTRIEB:

- ✓ wartungsfreies NORD Schneckengetriebe mit Lebensdauerschmierung
- ✓ inkl. Frequenzumrichter – gesamte elektr. Anlage funktentstört
- ✓ Wiederanlaufschutz – kein unbeabsichtigtes Anlaufen
- ✓ hoher Drehmoment auch bei kleiner Drehzahl

### SCHEIBENKOPF:

- ✓ massiver Scheibenkopf aus Walz-Alu gedreht → absolut robust und korrosionsbeständig
- ✓ 3 Bohrungen zur Aufnahme von Mitnehmern
- ✓ 1 Stück mit Phenolharz beschichteter Aufsatzteller (Birkenfurniersperrholz) im Preis inkludiert

### SPRITZSCHUTZ:

- ✓ große ungeteilte Spritzschutzwanne aus Polystyrol, zum Reinigen leicht abnehmbar
- ✓ inkl. Wasserablauf

### ABLAGEBRETT :

- ✓ inkl. Montagevorrichtung für ein optionales Höhen- Richtmaß (siehe Optionen)

### FUSS-PEDAL:

- ✓ 2-Taster Fuß-Pedal - bleibt bei jeder Geschwindigkeitseinstellung stehen
- ✓ ohne Aufpreis kann anstatt dem 2-Taster auch ein Wippen-Fuß-Pedal ausgewählt werden
- ✓ spritzwassergeschützter Stecker

### 100 % MADE IN GERMANY:

- ✓ Verarbeitung & Fertigung aller HSL-Modelle erfolgt ausschließlich in Schwarzach (D).

### SERVICE:

- ✓ erstklassiger & zuverlässiger Ersatzteil- und Reparaturservice (auch für Vorgänger-Modelle!)

### SOZIALWIRTSCHAFTLICH:

- ✓ HSL-Töpferscheiben ist ein Unternehmen der Schwarzacher Werkstätten und gehört damit zur Johannes-Diakonie Mosbach. Als eine der größten Einrichtung für Menschen mit Unterstützungsbedarf in Baden-Württemberg erbringt die Johannes-Diakonie Dienstleistungen in den Bereichen Behindertenhilfe, Medizin und Berufliche Bildung und beschäftigt ca. 2.600 Mitarbeiter.

Die Schwarzacher Werkstätten der Johannes-Diakonie bieten an den Standorten Schwarzach, Neunkirchen und Eberbach Beschäftigung für rund 600 Menschen mit Behinderung. Wir alle leisten somit einen höchst wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Inklusionsprozess.



### Technische Daten

<b>Motorleistung:</b>	370 Watt – 0,5 PS
<b>Netzspannung:</b>	230 V, 50 Hz
<b>Drehzahl:</b>	ca. 0 – 250 U/min. stufenlos regelbar bis
<b>Drehrichtung:</b>	wählbar, Rechts-Linkslauf mit Wiederanlaufsperr
<b>Scheibenkopf:</b>	Ø 320 mm, Aluminium Drehteller mit Zentrierrillen
<b>Sitz:</b>	justierbar, Sitzhöhe: 450 – 600 mm, Sitzweite: Mitte Sitz bis Mitte Scheibe 300 – 550 mm
<b>Spritzschutz:</b>	Ø 560 mm
<b>Zentrierleistung:</b>	max. 45 Kg
<b>Abmessungen:</b>	L/B/H 725/510/285 mm
<b>Gewicht:</b>	ca. 57 Kg
<b>Gewährleistung:</b>	24 Monate

<b>Lieferumfang:</b>	Untergestell Gasdruckfeder-Sitz Ø 320 mm Alu-Drehscheibe mit 3 Bohrungen 1 Stück Ø 350 mm Aufsatzteller mit 3 Fixierstiften 2-Taster-Fußpedal frei beweglich, Spritzschutz Ablagebrett
----------------------	--

<b>Optionen:</b>	fixierbares Höhen-Richtmaß, weitere Aufsatzteller
------------------	---





### Technische Daten

<b>Motorleistung:</b>	370 Watt – 0,5 PS
<b>Netzspannung:</b>	230 V, 50 Hz
<b>Drehzahl:</b>	ca. 0 – 250 U/min. stufenlos regelbar bis
<b>Drehrichtung:</b>	wählbar, Rechts-Linkslauf mit Wiederanlaufsperr
<b>Scheibenkopf:</b>	Ø 320 mm, Aluminium Drehteller mit Zentrierrillen
<b>Spritzschutz:</b>	Ø 560 mm
<b>Zentrierleistung:</b>	max. 45 Kg
<b>Abmessungen:</b>	L/B/H 725/510/285 mm
<b>Gewicht:</b>	ca. 57 Kg
<b>Gewährleistung:</b>	24 Monate

**Lieferumfang:** Ø 320 mm Alu-Drehscheibe mit 3 Bohrungen  
 1 Stück Ø 350 mm Aufsatteller mit 3 Fixierstiften  
 2-Taster-Fußpedal frei beweglich,  
 Spritzschutz  
 Ablagebrett

**Optionen:** fixierbares Höhen-Richtmaß, weitere Aufsatteller





### Technische Daten

<b>Antrieb:</b>	Gleichstrommotor
<b>Motorleistung:</b>	150 Watt – 0,2 PS
<b>Netzspannung:</b>	230 V
<b>Drehzahl:</b>	bis ca. 200 U/min. stufenlos regelbar
<b>Drehrichtung:</b>	Rechtslauf (auf Bestellung auch Linkslauf möglich)
<b>Scheibenkopf:</b>	Ø 240 mm, Aluminium Drehteller mit Zentrierrillen
<b>Spritzschutz:</b>	Ø 415 mm
<b>Zentrierleistung:</b>	max. 5 Kg
<b>Abmessungen:</b>	Ø /H 415/150 mm
<b>Gewicht:</b>	ca. 11 Kg
<b>Gewährleistung:</b>	24 Monate

**Lieferumfang:** Ø 240 mm Alu-Drehscheibe  
Wipp-Fuß-Pedal frei beweglich,  
Spritzschutz

**Optionen:** fixierbares Höhen-Richtmaß



MODELL	HSL Profi S-45	HSL Profi T-45	HSL Junior VS
Abmessungen Gerät	L/B/H 725/510/285 mm	L/B/H 725/510/285 mm	Ø /H 415/150 mm
Untergestell + Sitz	✓	-	-
justierbare Sitzhöhe	450 – 600 mm	-	-
justierbare Sitzweite	300 – 550 mm	-	-
Zentrierleistung	max. 45 Kg	max. 45 Kg	max. 5 Kg
Gewicht	ca. 57 Kg	ca. 36 Kg	ca. 10 Kg
Motor	Nord Schneckengetriebe	Nord Schneckengetriebe	Gleichstrommotor
Motorleistung	370 Watt - 0,5 PS	370 Watt - 0,5 PS	150 Watt - 0,2 PS
Frequenzumrichter	✓	✓	-
Thermoschutzschalter	✓	✓	-
Warnsignal bei Überlastung	✓	✓	-
Wiederaanlaufschutz	✓	✓	-
Drehzahl	0 - 250 U/min stufenlos	0 - 250 U/min stufenlos	0 - 200 U/min stufenlos
Drehrichtung	links und rechts	links und rechts	rechts*
Scheibenkopf	Ø 320 mm, Alu-Drehteller	Ø 320 mm, Alu-Drehteller	Ø 240 mm, Alu-Drehteller
korrosionsbeständig	✓	✓	✓
Zentrierrillen	✓	✓	✓
3 Bohrungen für Aufsatzteller	✓	✓	-
Aufsatzteller mit 3 Mitnehmern	✓	✓	-
Gehäuse	Vollstahlgehäuse innen & außen pulverbeschichtet	Vollstahlgehäuse innen & außen pulverbeschichtet	Metall-Gehäuse innen & außen pulverbeschichtet
alle Schrauben in VA-Ausführung	✓	✓	-
beleuchtete An- & Ausschalter	✓	✓	✓
Kontroll- und Wartungsleuchte	✓	✓	-
Fuß-Pedal	2-Taster **	2-Taster **	Wipp-Fußpedal
Stecker spritzwassergeschützt	✓	✓	✓
frei beweglich	✓	✓	✓
Spritzschutzwanne aus Polystyrol	✓	✓	✓
abnehmbar	✓	✓	✓
inkl. Wasser-Ablauf	✓	✓	✓
Ablagebrett Polystyrol + Montage- vorrichtung f. Höhen- Richtmaß	✓	✓	-
100 % Made in Germany	✓	✓	✓
Prüfzeichen DGUV	✓	✓	✓
Prüfzeichen CE	✓	✓	✓
12 Monate Gewährleistung	✓	✓	✓
Preis netto	<b>1.562,50</b>	<b>1.287,90</b>	<b>406,30</b>
Optionen erweiterbares Zubehör			
Aufsatzteller Preis á Stk. netto	<b>22,40</b>	<b>22,40</b>	-
Aufsatzteller 5er-Pack, netto	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	-
Höhen/Richtmaß 2-Arme HSL-45, netto	<b>54,60</b>	<b>54,60</b>	<b>68,60</b> (inkl. Fuß und Klemme)

Alle Preise verstehen sich zzgl. 20 % MwSt und ab Werk Sattledt

* Drehrichtung	-	-	links statt rechts
**Fuß-Pedal	Wipp-Fuß-Pedal statt 2-Taster	Wipp-Fuß-Pedal statt 2-Taster	-
	ab Ende 2018 alternativ und ohne Aufpreis bestellbar		-